

空間放射線量測定結果⑤ (600m×800m メッシュ)

測定日：平成25年11月5日～12日 地上1メートルの放射線量

												単位: マイクロシーベルト毎時		
H25.11 (今回) 測定結果 [μ Sv/h]	順位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	上位値 の平均	下位値 の平均	全地点 の平均
	高い地点	0.134	0.132	0.124	0.119	0.117	0.114	0.111	0.106	0.106	0.104	0.117	－	0.076
	低い地点	0.036	0.041	0.045	0.046	0.048	0.050	0.050	0.050	0.051	0.052	－	0.047	

												単位：マイクロシーベルト毎時		
H25.5 (4回目) 測定結果 〔μSv/h〕	順位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	上位値 の平均	下位地 の平均	全地点 の平均
	高い地点	0.144	0.139	0.133	0.130	0.128	0.126	0.125	0.123	0.122	0.120	0.129	－	0.081
	低い地点	0.047	0.049	0.052	0.052	0.052	0.053	0.054	0.055	0.055	0.056	－	0.053	

												単位:マイクロシーベルト毎時		
H23.11 (1回目) 測定結果 [μSv/h]	順位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	上位値 の平均	下位地 の平均	全地点 の平均
	高い地点	0.185	0.179	0.174	0.172	0.169	0.162	0.162	0.158	0.156	0.146	0.166	-	0.100
	低い地点	0.054	0.057	0.060	0.061	0.062	0.065	0.065	0.066	0.067	0.068	-	0.063	

■ 空間放射線量の測定について

町内全域を161ブロック(東西800m・南北600mメッシュ)に分け、そのうち住宅地が含まれる92ブロックの空間放射線量を測定・公表するものです。

第1回測定：平成23年11月2日～8日 第2回測定：平成24年5月23日～31日

第3回測定：平成24年11月8日～16日 第4回測定：平成25年5月14日～16日

第5回測定：平成25年11月5日～12日

■ 測定方法

地上1メートルの高さで、10秒間隔で連続12回測定し、最大値と最小値を除く10回の平均値を測定値とする。

■ 測定機器

シンチレーション サーベイメーター Radi PA1000 (堀場製作所製)

測定値 の見方

**今回
H25.11
測定値**

前回
H25.5
測定値

0.061 (0.066)

△△公会堂

